

MATERIÁLOVÝ LIST - GARDEX

TECHNICKÉ PARAMETRY:

- 👑 **materiál:** 100% PES
- 👑 **gramáž:** cca 170 g/m²
- 👑 **šíře:** 160 cm (využitelná 154 cm)
- 👑 **světlostálost:** 6-7 (ISO 105 B02)
- 👑 **vodní sloupec:** 350 mm (EN ISO 811)

POUŽITÍ TKANINY:

- 👑 Jako potah slunečníků, stánků, ROLL UP, POP UP, sedáků, plachet, plůtků a stolků, ochrana proti slunci a mírnému dešti v klimatických podmínkách mírného pásma +5 až +40°C.
- 👑 Tkanina nesmí být používána za mrazu, ve sněžení, prudkém dešti a ve větru o síle větší než 30 km/h.
- 👑 Potah z tkaniny GARDEX musí být před zabalením do obalu a skladováním řádně vysušen, v extrémních podmínkách může dojít k zapouštění, migraci barev nebo zplsnivění.
- 👑 Reklamní potisk může být aplikován pouze na lícovou stranu tkaniny.

OŠETŘOVÁNÍ TKANINY:

- 👑 prát při teplotě 30°C při šetrném a mírném mechanickém působení
- 👑 nesmí se bělit chlorem
- 👑 žehlit při mírné teplotě
- 👑 nesmí se chemicky čistit
- 👑 nesmí se sušit v bubnové sušičce
- 👑 stálost vybarvení po praní a žehlení 4-5



BÍLÁ



BÉŽOVÁ - PODOBNÁ P7401



ŽLUTÁ - PODOBNÁ P1235C



ČERVENÁ - PODOBNÁ P186C



MODRÁ - PODOBNÁ P289C



NAVY - PODOBNÁ P343C

* P = vzorník PANTONE

TECHNICKÉ ZMĚNY VYHRAZENY. SKUTEČNÉ BARVY SE VLIVEM ROZDÍLNÝCH MONITORŮ A TISKÁREN MOHOU LIŠIT OD ORIGINÁLU. PŘI NEDODRŽENÍ POKYŇŮ V MATERIÁLOVÉM LISTU, NENÍ MOŽNÁ REKLAMACE TKANINY.

MATERIÁLOVÝ LIST - ENDURA FR

TECHNICKÉ PARAMETRY:


- 👑 **materiál:** 100% PES
- 👑 **gramáž:** cca 270±10 g/m²
- 👑 **šíře:** 160±5 cm (využitelná 154 cm)
- 👑 **světlostálost za mokra:** 4 (PN-EN 4920)
- 👑 **vodní sloupec:** 510 mm (PN-EN ISO 811)

POUŽITÍ TKANINY:

- 👑 Jako potah slunečníků, stánků, plachet, plůtků a stolků, ochrana proti slunci a mírnému dešti v klimatických podmínkách mírného pásma +5 až +40°C.
- 👑 Tkanina nesmí být používána za mrazu, ve sněžení, prudkém dešti a ve větru o síle větší než 30 km/h,
- 👑 Potah z tkaniny ENDURA FR musí být před zabalením do obalu a skladováním řádně vysušen, v extrémních podmínkách může dojít k zapouštění, migraci barev nebo zplsnivění.
- 👑 Reklamní potisk může být aplikován pouze na lícovou stranu tkaniny.

OŠETŘOVÁNÍ TKANINY:

- 👑 prát při teplotě 30°C při šetrném a mírném mechanickém působení
- 👑 nesmí se bělit chlorem
- 👑 žehlit při mírné teplotě
- 👑 nesmí se chemicky čistit
- 👑 nesmí se sušit v bubnové sušičce
- 👑 stálost vybarvení po praní a žehlení 4-5



BÍLÁ



BÉŽOVÁ - PODOBNÁ P7501C



ČERVENÁ - PODOBNÁ P703C



ZELENÁ - PODOBNÁ P349C



ROYAL - PODOBNÁ P647C



NAVY - PODOBNÁ P655C



ČERNÁ - PODOBNÁ PBLACKC

* P = vzorník PANTONE

TECHNICKÉ ZMĚNY VYHRAZENY. SKUTEČNÉ BARVY SE VLIVEM ROZDÍLNÝCH MONITORŮ A TISKÁREN MOHOU LIŠIT OD ORIGINÁLU. PŘI NEDODRŽENÍ POKYŇŮ V MATERIÁLOVÉM LISTU, NENÍ MOŽNÁ REKLAMACE TKANINY.

MATERIÁLOVÝ LIST - RIVIERA

TECHNICKÉ PARAMETRY:

- 👑 **materiál:** 100% PES
- 👑 **gramáž:** cca 275 g/m²
- 👑 **šíře:** 150 cm (využitelná 145 cm)
- 👑 **světlostálost za mokra:** 6 (ISO 105 B02)
- 👑 **vodní sloupec:** 5000 mm (EN ISO 811)



POUŽITÍ TKANINY:

- 👑 Jako potah slunečníků, stánků, ROLL UP, POP UP, sedáků, plachet, plůtek a stolků, ochrana proti slunci a mírnému dešti v klimatických podmínkách mírného pásma +5 až +40°C.
- 👑 Tkanina nesmí být používána za mrazu, ve sněžení, prudkém dešti a ve větru o síle větší než 30 km/h.
- 👑 Potah z tkaniny RIVIERA musí být před zabalením do obalu a skladováním řádně vysušen, v extrémních podmínkách může dojít k zapouštění, migraci barev nebo zplsnivění.
- 👑 Reklamní potisk může být aplikován pouze na lícovou stranu tkaniny.

OŠETŘOVÁNÍ TKANINY:

- 👑 prát při teplotě 40°C při šetrném a mírném mechanickém působení
- 👑 nesmí se bělit chlorem
- 👑 žehlit při mírné teplotě
- 👑 nesmí se chemicky čistit
- 👑 nesmí se sušit v bubnové sušičce
- 👑 stálost vybarvení po praní a žehlení 4-5

TECHNICKÉ ZMĚNY VYHRAZENY. SKUTEČNÉ BARVY SE VLIVEM ROZDÍLNÝCH MONITORŮ A TISKÁREN MOHOU LIŠIT OD ORIGINÁLU. PŘI NEDODRŽENÍ POKYŇŮ V MATERIÁLOVÉM LISTU, NENÍ MOŽNÁ REKLAMACE TKANINY.